

CONSOLIDAÇÃO DA ATA

Processo Licitatório nº 00031/2026

Pregão Eletrônico nº 00016/2026

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO COMPARTILHADA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DA ZONA DA MATA DE MINAS GERAIS CISAB ZONA DA MATA realizou o processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico,

O tipo MENOR PREÇO por ITEM, no SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para firmar o CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO COMPARTILHADA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL.

Gostaríamos de informar que a ata de registro de preços está publicada no site do consórcio, na aba "Banco de ARPs".

[CLIQUE PARA ACESSAR](#)

Informamos também, aos interessados que participaram do processo como promitentes contratantes, que poderão fazer contato diretamente com a empresa vencedora. Sugerimos que façam uma leitura minuciosa do edital, que também se encontra disponível em nosso site.

Aos que desejarem fazer ADESÃO à ata de Registro de Preços, fica estabelecido que deverão fazer a solicitação ao Consórcio, para que possamos verificar a possibilidade com as empresas.

A digitalização do processo completo, com todos os documentos necessários, estará disponível a e poderá ser acessado através do link permanente.

[CLIQUE PARA ACESSAR](#)

VALIDADE DA ARP: 28 de julho de 2027.

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	TELEFONE	EMAIL
A M M CORREA	53.169.506/0001-95	(62) 99184-9795	licitacoescaixeiroviajante@gmail.com
ABRIL UNIFORMES & SERVICOS LTDA	65.563.842/0001-05	(31) 99949-5652	LICITACAO@OFICIOUNIFORMES.COM.BR
ACM Locações Ltda	40.190.705/0001-33	(62) 99921-3311	licitacoes.acmlocacoes@gmail.com
ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	46.423.434/0001-03	(54) 99189-8797	atrium.vendas@gmail.com
CHEPIS LTDA	64.415.968/0001-61	(14) 99838-2248	comercial.chepis@gmail.com
COMERCIAL VERTENTES MG LTDA	39.452.748/0001-60	(32) 99165-9119	comercialvertentesmg@gmail.com
MEYTECH LTDA	52.023.056/0001-65	(16) 99213-1461	suporte@meytech.com.br
NEW PARTS COMERCIAL LTDA	35.653.751/0001-91	(11) 2781-1047	comercial1@npcomercial.com.br
ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA	14.323.297/0001-30	(38) 3721-6983	anderson.orthovida@gmail.com
PORTALSEG LICITACOES COM REP LTDA	47.332.604/0001-07	(32) 3693-4093	portalseg02@pslicitacoes.com.br
SOFT GEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	39.581.198/0001-80	(16) 99288-8185	licitasoftgel@gmail.com

STP COMERCIAL LTDA	53.710.803/0001-04	(41) 2000-7255	licitacao.sanitop@gmail.com
T & T INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO LTDA	26.348.306/0001-27	(19) 99813-7766	administrativo1@ttepi.com.br
Total Segurança Equipamentos de Proteção e Serviços Especial	13.851.726/0001-80	(64) 3661-8299	totalseguranca@totalseguranca.net
UNIACE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	60.282.790/0001-77	(98) 98818-8689	eduardo.bessa@uniacebr.com
VALLS NEGOCIOS LTDA	39.447.638/0001-00	(34) 99665-2576	andremouraempreendedor@gmail.com

	DESCRIÇÃO	IMAGEM*	CA DE REFERÊNCIA	EQUIVACIDADE	ARBORES	BMS PRET	CISAR	GUARAU	IPIRAMA	JAMPICHA	JEQUERI	LIMA DUANTE	MATHEUMMM	MARIA TEIA	PONCEASE	PONTE NOVA	RUI LOMBOS	SILVEIRO FERREIRA	SEMPORA FERRERIA	TIGOCAYTES	VARRINHO NOVO	WAGSA	TOTAL	VALOR UNIT	MARCA/MODELO	RÁZIO SOCIAL	CNPJ	
1	AFASTADOR DE BUBO TIPO CORDÃO: Produto autêntico do tipo cordão, construído por duas costuras em plástico, com amarração de resgate nas laterais e no seu interior. Possui haste em alumínio rígido amarrado com entalhes metálicos para manter o cordão solto e regular sua curvatura do usuário e a sustentação. Indicado para proteção do sistema auditivo contra ruídos de grande intensidade superior ou inferior à da NR-32, item III e II, conforme tabela de atenuação. Tamanho único. Cor-preta. PVC. Abundância extrema. Nível de redução de ruído: 10 dB.		CA 18472 QUI COMPATVEL	UNIFACADE	99	0	0	0	15	0	0	20	30	20	200	0	6	0	4	4	0	100	FRACASSADO	FRACASSADO	FRACASSADO	FRACASSADO		
2	AVENTAL DE RASPA COM MANGUA: Avental de raspa com mangueira e uma manga. Possui fivela elástica e fitas em couro, além de fita elástica com fivela para ajuste. Indicada para proteção do tronco do usuário contra agentes químicos, escorantes e térmicos provenientes de operações de soldagem e processos similares.		CA 17980 QUI COMPATVEL	UNIFACADE	0	0	0	0	0	0	10	5	0	2	15	0	0	0	0	0	4	15	51	R\$ 67,20	LD Carlos - CA 422 NE	CHEPLITA	64.415.986/0001-61	
3	AVENTAL DE RASPA SEM MANGUA: Avental de raspa sem mangueira e sem mangas. Possui fivela elástica e fitas em couro, além de fita elástica com fivela para ajuste. Indicada para proteção do tronco do usuário contra agentes químicos, escorantes e térmicos provenientes de operações de soldagem e processos similares.		CA 18924 QUI COMPATVEL	UNIFACADE	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	20	0	0	0	0	0	25	45	R\$ 15,00	Jean Chagas - CA 80127	CHEPLITA	64.415.986/0001-61		
4	AVENTAL IMPENETRÁVEL EM TREVIRA: Avental de segurança confeccionado em trevira, com flocos soldados permanentemente – evita ao usuário a entrada na cintura com fivela plástica. Possui acabamento lateral por solda eletrônica, garantindo resistência a soldagem. Indicado para atividades que envolvam contato com fontes térmicas e químicas.		CA 37728 QUI COMPATVEL	UNIFACADE	20	0	0	0	0	0	10	5	10	0	40	0	0	0	0	0	0	18	131	FRACASSADO	FRACASSADO	FRACASSADO	FRACASSADO	
5	AVENTAL LAMINADO FORNECIDA PARA AMBIENTES LABORATORIAIS E OUTROS SETORES: Confeccionado com material laminado resistente a ácidos, a álcool propenólico e aos líquidos orgânicos como líquidos e produtos químicos. O revestimento confere isolamento em polímeros laminares com fibras de poliéster, sendo impermeabilizado para uso em ambientes que exigem alta proteção. Possui pontos flexíveis com elasticidade para melhor ajuste ao corpo, além de abertura nas costas com tiras para amarração e ajuste na altura da cintura.		CA 21262 QUI COMPATVEL	UNIFACADE	0	0	0	1	0	0	10	5	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	38	DESERTO	DESERTO	DESERTO	DESERTO	
6	BALNA EM COURO PARA FAÇÃO: Trabalho 18 polegadas.			UNIFACADE	1	0	0	0	0	20	0	0	5	6	0	0	6	0	0	5	0	0	43	DESERTO	DESERTO	DESERTO	DESERTO	
7	BATA IMPENETRÁVEL EM TERMOCONDUÇÃO COM ELASTICO: Bota de segurança confeccionada em filme termossoldado, indicada para trabalho em ambientes que exigem barreira contra líquidos e partículas. Possui capuz integrado, elastores nos punhos para melhor ajuste e a base de componentes resistentes, oferecendo maior segurança para os pés em relação a impactos.		CA 27287 QUI COMPATVEL	UNIFACADE	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	17	FRACASSADO	FRACASSADO	FRACASSADO	FRACASSADO	
8	BOTA ANISE: Nível de proteção intermediária para calçar a cabeça e meias de algodão, ideal para atividades com exposição solar intensa. Possui aba de PVC ventrada, refletiva na parte posterior (nas) para melhor ajuste e fechamento frontal com velcro, elastômero conforto e fluidez ligar durante o uso.		CA 48781 QUI COMPATVEL	UNIFACADE	45	10	0	0	10	50	0	0	30	50	0	20	0	0	20	6	50	0	361	R\$ 6,97	ALANCA SAFETY - BOTE ANISE: Bota de proteção desmontável para calçar a cabeça e meias de algodão, ideal para alto	Total Seguros Equipamentos de Proteção e Serviços Especial	11.851.724/0001-80	
9	BOTAS CONFECCIONADAS EM BORRACHA COM ALÇA METÁLICA EM UM JOELHO: Confeccionadas em borracha lisa ea cor azul, modelo tradicional com bico de pato e estrutura reforçada por molde duplo, proporcionando maior durabilidade e conforto. As botas possuem tornozelo externo e sistema de ajuste na parte traseira, podendo ser per sobre as fivelas plásticas, o que garante melhor adaptação a diferentes tamanhos de calçados. Ideal para uso profissional, prometendo um excelente desempenho.			NET	0	10	1	0	0	8	0	2	6	0	35	25	0	2	0	0	0	35	91	FRACASSADO	FRACASSADO	FRACASSADO	FRACASSADO	
10	BOTA DE SOBOLINA BRANCA: Por de botinas de segurança do tipo impermeável, ideal para uso profissional em ambientes que exigem alta higiene e resistência química. Confeccionadas em couro de peles de cabra de nível (PVC) tratado, possuem solado com rebordo na sola que facilita a limpeza e ajuda a controlar a passagem de temperatura. Apresentam resistência a óleos, solventes, hidrocarbonetos, ácidos e bases corrosivos, além de serem laváveis e não aderirem ao calor.		CA 38050 CA 37955 QUI COMPATVEL	UNIFACADE	3	5	0	0	0	10	20	20	0	0	100	0	0	10	0	6	6	4	178	R\$ 41,81	INTER - BOTA DE SOBOLINA BRANCA: Por de botinas de segurança do tipo impermeável, ideal para uso profissional	Total Seguros Equipamentos de Proteção e Serviços Especial	11.851.724/0001-80	
11	BOTA DE SOBOLINA PRETA: Calçado especializado de uso profissional, feito de PVC com bico largo, impermeável e confeccionado em material polimérico (equivalente de couro). Possui resistência química, sistema de absorção de energia no solado, propriedades antilíquidas e resistências a óleo combustível, sendo indicado para ambientes industriais e operacionais que exijam alta proteção e durabilidade.		CA 37955 QUI COMPATVEL	UNIFACADE	40	5	0	0	20	100	10	20	50	60	10	0	162	30	0	0	50	0	667	R\$ 41,86	Inspiro - CA 36025	CHEPLITA	64.415.986/0001-61	
12	Bota Herculite® Preto, Couro Negro, Bota Vinte-Term: Couro, PULMEX, Análisis Química, JST®, NBR 501, 20147 - II; Certificado de Aprovação (CAI) CA 46.038, Todos os materiais (14 x 14)		CA 60142 QUI COMPATVEL	UNIFACADE	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	FRACASSADO	FRACASSADO	FRACASSADO	FRACASSADO	
13	BOTAS INDESTRUTÍVEIS CONTRA VAZULETA COM BICO DE COMPACTE: Calçado especializado de uso profissional com solado desenvolvido em poliuretano e borracha, resistente a impacto permanente no caladé. O modelo apresenta lajeira de compacte, calafete em couro, forro acolchoado com espuma interna, palmilha higiênica anatômica conformada em EVA com propriedades antilíquidas e antilíquidas. O solado é antilíquido e apresenta absorção de impacto.		CA 48862 QUI COMPATVEL	UNIFACADE	0	10	0	0	100	0	20	10	120	100	0	412	0	0	0	0	0	82	994	R\$ 55,08	Piquing - CA 51348	CHEPLITA	64.415.986/0001-61	
14	BOTA DEDIMIDA: Bota de segurança de uso profissional, confeccionada em couro tratado na lateral de costuras resistentes, ao seu parte. Possui fechamento por velcro e biqueira de aço carbono no material com proteção específica, com certificação de resistência a impacto e compressão conforme normas técnicas. O solado é de poliuretano laminado, com propriedades antilíquidas, resistência ao desgaste e capacidade de absorção de impacto, oferecendo conforto durante o uso. A palmilha é higiênica e antilíquida.		CA 28728 QUI COMPATVEL	UNIFACADE	0	0	0	0	10	0	0	10	0	0	30	100	0	0	0	200	6	0	176	R\$ 55,00	Piquing - CA 51343	CHEPLITA	64.415.986/0001-61	
15	BOTA COM BIQUEIRA COMPOSTA: Calçado de segurança profissional, tipo bota, confeccionado em couro tratado ao mesmo no material específico que assegura resistência a impactos, possui sistema acolchoado com espuma de polietileno e forro acolchoado apropriado para uso profissional. O fechamento é do tipo velcro, com elásticos laterais resistentes por material sintético resistente. A biqueira é o composto (do aço), com resistência compressão a impactos e compressão conforme normas regulamentadoras. A biqueira é confeccionada em material resistentes, montada sobre sistema Strobel e biqueira com palmilha de conforto em EVA, revestida com tecido antilíquido e antilíquido. O solado é laminado, tratado durante ao caladé, com sistema antipicagem, cancela de escoramento amplo e deslize de planta reduzindo o sistema de absorção de impacto ("chuck absorber").		CA 41267 QUI COMPATVEL	UNIFACADE	0	0	0	0	100	0	20	0	60	0	20	0	0	0	20	0	150	0	70	490	R\$ 64,65	MARILVANS - 110888A - CA 41040	PORTAL DO LACTACOS COM REP. LCTA	67.132.604/0001-07
16	BOTA COM BIQUEIRA DE COMPOSITE MICROFIBRA: Bota de segurança profissional confeccionada em microfibra ea seu parte, com proteção elástica e mecânica. Indicada para profissionais da construção civil, mecânica e setores industriais, proporciona proteção contra choques em instalações elétricas de baixa tensão, atendendo à NR-10. Uma de componentes resistentes, com forro acolchoado em elástico, duro acolchoado, além acolchoar para calçar e biqueira interna. Possui palmilha higiênica com proteção antilíquida, lajeira de conforto leve e resistente, solado isolante em poliuretano (PU) laminado tratado durante ao caladé, e palmilha de montagem em poliéster resistentes.		CA 35940 QUI COMPATVEL	UNIFACADE	20	0	0	0	20	0	0	20	60	0	0	30	0	50	0	0	0	20	220	R\$ 75,00	Piquing - CA 51403 + 51410	CHEPLITA	64.415.986/0001-61	
17	BOTA COM BIQUEIRA DE PVC MICROFIBRA: Bota de segurança profissional confeccionada em microfibra ea seu parte, com proteção elástica e mecânica. Indicada para profissionais da construção civil, mecânica e setores industriais, proporciona proteção contra choques em instalações elétricas de baixa tensão, atendendo à NR-10. Uma de componentes resistentes, com forro acolchoado em elástico, duro acolchoado, além acolchoar para calçar e biqueira interna. Possui palmilha higiênica com proteção antilíquida, lajeira de PVC leve e resistente, solado isolante em poliuretano (PU) laminado tratado durante ao caladé, e palmilha de montagem em poliéster resistentes.		CA 31981, CA 38760 QUI COMPATVEL	UNIFACADE	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	R\$ 57,00	PROTRA - Botina com biqueira de pvc microfibra	SOFT GEL INDUSTRIA E COMERCIO LCTA	35.181.370/0001-80		
18	BOTA COM BIQUEIRA ANTISTÁTICA SOFT: Bota de segurança confeccionada em couro elástico 17/19 Dkbs, com solado em couro com sol 30/12 Dkbs acolchoado com espuma de PU de 15 mm. Fechamento com velcro e solado de poliuretano e Strobel de 10 mm (espuma com PU). Também pode ser fabricado com couro de couro microfibra soft laminado (FIBROFLEX), resistente e de alta tecnologia. Possui palmilha de montagem em EVA soft conforto, sistema de montagem Strobel e subpalmilha SCS/ST/																											

ID	FOTO	NOME	CA DE REFERÊNCIA	UNIDADE	AMORES	BRAS PRES	CIMB	GHANUI	JPAENMA	JAMPFICA	JEZIERI	LARA OLMEITE	MAYUMHUMB	MOVTEIVA	PICODANE	POINTE NOVA	RUIL SOMARES	SITUADOR PRIBIRO	SIMONORA DE CESTURA	TOKATYRES	VERMELHO NOVO	VIÇOSA	TOTAL	VALOR UNIT	MARCA/FABRILETO	RÁDIO SOCIAL	CNPJ	
87		ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOCOR-ANTIRREFLEXO E ANTIDIFUSÃO: Óculos de segurança constituídos de armação e visor confeccionados em uma única peça de polycarbonato com quatro pinos articulados na posição da parte superior para excisão do apoio nasal confeccionada em resina termoplástica moldável. Assento tipo respaldado confeccionado em duas peças sendo uma do mesmo material do visor e outra em borracha macia/moldar. Fixação à estiracordado do visor por meio de dois pinos plásticos. Proteção dos olhos do usuário contra impactos de partículas volantes e contra raios UVB-A.	CA 32790 OU COMPATVEL	UNIDADE	50	0	25	30	10	0	10	4	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	30	250	DESEERTO	DESEERTO	DESEERTO	DESEERTO
88		ÓCULOS DE SEGURANÇA ASQUINA CUBA: Óculos de segurança, com armação e visor confeccionados em uma peça de polycarbonato, com proteção lateral e mesa proteção na borda superior ligadas na mesma peça, conta com proteção na bordas, hino central, ajuste nasal e pontos laterais/borda das duas lentes, para o excisão das extremidades. Tratamento antirreflexo e antidifusão para maior durabilidade. Haste com embudo de conectividade. Altura 90/90 da cor preta/descolorida.	CA 32864 OU COMPATVEL	UNIDADE	20	0	0	0	20	0	0	4	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	144	R\$ 7,44	KALPO - ÓCULOS DE SEGURANÇA MOGARI CUBA Óculos de segurança, com armação e visor confeccionados em uma única peça de polycarbonato	Total Seguranga Equipamentos de Proteção e Serviços Especial	11.801.724/0001-88
89		ÓCULOS DE SEGURANÇA: Com armação, ajuste nasal e visor confeccionados em uma única peça de polycarbonato dispostos em cores brancas, amarelo, verde e cinza com meia borda superior e laterais, com mesa proteção nas extremidades do visor. Assento tipo respaldado confeccionado do mesmo material da armação com seis bordas fixadas através da pinos plásticos.	CA 32872 CA 32847 OU COMPATVEL	UNIDADE	0	0	10	0	50	0	10	50	60	0	100	0	30	0	4	0	6	0	0	340	R\$ 6,35	KALPO - ÓCULOS DE SEGURANÇA COM ARMAÇÃO, AJUSTE NASAL E VISOR CONFECCIONADOS EM UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO	Total Seguranga Equipamentos de Proteção e Serviços Especial	11.801.724/0001-88
90		ÓCULO PARA SOLDAR COM VÍSCIO APPLICADO: Óculos de segurança constituídos por armação confeccionada em uma peça de PVC, no seu todo, com visor composto por duas lentes brancas de 50 mm de diâmetro, localizadas na parte frontal na cor preta. Possuem quatro vitorias para ventilação inferior, sendo duas na parte superior e duas na parte inferior da armação. Inveniente conferido e soldagem de encaixe. O equipamento conta com haste elástica para ajuste à cabeça, permitindo flexão rápida durante o uso. O visor articulado é fixado ao suporte frontal e traseiro é formado por duas lentes de 50 mm de diâmetro. As lentes são equipadas com assento interno respiratório que permite a flexão das lentes de segurança de polycarbonato isolado no visor fixo, e a instalação de filtro de luz de polycarbonato no ar verde, conforme a necessidade de proteção contra radiação específica.	CA 33501 OU COMPATVEL	UNIDADE	0	0	0	0	10	0	0	5	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	5	35	R\$ 16,39	ELITA SDA - ÓCULO PARA SOLDAR COM FOLHA ARTICULADA Óculos de segurança constituído por armação confeccionada e	Total Seguranga Equipamentos de Proteção e Serviços Especial	11.801.724/0001-88
91		PALMILHA ORTOPÉDICA: Palmilha em polietileno com espessura de 3 mm no bico, 5,5 mm no calcanhar e 1 mm no calcanhar. Indicado para amenizar o conforto na utilização de sapatos.		UNIDADE	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	100	0	0	0	150	0	0	0	254	R\$ 16,48	XAVILOS - PALMILHAS ORTOPÉDICAS PORTÁVEIS LECTACOLS COM REPETIC	47.332.604/0001-07	
92		PRIMEIRA DE PROTEÇÃO CONTRA PICADA DE COBRA COM VELCRO: Por de proteção de segurança confeccionada em material sintético, sete talas de proteção facial. Proteção das partes do corpo contra agitação acidental, mordidas e ferimentos provenientes de operações de salvatagem e primeiros socorros.	CA 37889 OU COMPATVEL	UNIDADE	23	0	2	0	20	0	0	10	10	0	30	30	30	15	0	0	0	0	0	130	R\$ 21,55	SINTÉTICO - PRIMEIRA DE PROTEÇÃO CONTRA PICADA DE COBRA COM VELCRO Para de proteção de segurança confeccionada	Total Seguranga Equipamentos de Proteção e Serviços Especial	11.801.724/0001-88
93		PROTECTOR AURICULAR PDS: Protetor auditivo, confeccionado em silicone foam-fonética, tipo inserção, composto de um tubo com três flanges, sendo a primeira, a segunda e a terceira, são flanges metálicos e elásticos, sendo os demais resistentes, contendo um orifício para o ouvido, protetor termal único, moldado à diferentes canais auditivos, com conforto de alívio ou PVC Colares ligados no tubo. Dimensões: 18 x 60.	CA 37963 OU COMPATVEL	UNIDADE	0	0	10	0	10	0	0	50	50	0	100	0	0	0	10	10	0	10	30	270	FRACASSADO	FRACASSADO	FRACASSADO	FRACASSADO
94		PROTECTOR FACIAL COM TELA E RESPIRADOR: O equipamento é confeccionado em polietileno e possui dimensões de 40 cm de altura, 30 cm de largura e 30 cm de comprimento. Conta com ventilação superior, e que permite liberar água a cabeça do usuário, proporcionando maior conforto e ergonomia durante o uso.		UNIDADE	0	0	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	R\$ 45,72	DYSRAY - PROTECTOR FACIAL COM TELA E RESPIRADOR O equipamento é confeccionado em polietileno e possui desenho	Total Seguranga Equipamentos de Proteção e Serviços Especial	11.801.724/0001-88	
95		PROTECTOR FACIAL INCOLOR COM CARABINA: Protetor facial composto de coroa de material plástico rígido, peça que cobre a parte frontal do rosto do usuário e se conecta até a parte lateral da cabeça, visor confeccionado em polycarbonato isolado, preso a coroa por meio de pinos plásticos. Garantia de maior conforto devido à ausência de ajustes internos, presa à coroa por meio de dois parafusos plásticos. A parte frontal da carabina e recoberta com espuma anti-choque de 10 mm.	CA 33383 OU COMPATVEL	UNIDADE	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	30	R\$ 29,90	DYSRAY - PROTECTOR FACIAL INCOLOR COM CARABINA Protetor facial composto de coroa de material plástico rígido	Total Seguranga Equipamentos de Proteção e Serviços Especial	11.801.724/0001-88	
96		PROTECTOR FACIAL DO TIPO FACE SHIELD: Com altura de 40 cm e largura de 25 cm, espessa de 1,4 mm oferece ampla proteção para o rosto contra empuxos químicos e impactos sólidos, mantendo-o confortável.	CA 32924 OU COMPATVEL	UNIDADE	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	5	140	DESEERTO	DESEERTO	DESEERTO	DESEERTO
97		PROTECTOR SOLAR FPS 60 EM SPRAY: Proteção contra a ação nociva dos raios solares ultravioletas dos tipos UVA e UVB emitidos pelas radiações solares. Faixa de 30 cm.		UNIDADE	0	0	0	0	100	20	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	10	0	50	280	R\$ 50,00	Sun Power FPS 60 / Aerosol	SIP COMERCIAL LTDA	51.730.801/0001-04
98		PROTECTOR SOLAR FPS 60 EM SPRAY: Proteção contra a ação nociva dos raios solares ultravioletas dos tipos UVA e UVB emitidos pelas radiações solares. Faixa de 30 cm.		UNIDADE	50	0	0	0	10	0	20	0	30	60	0	100	150	0	0	0	10	30	50	100	R\$ 11,40	ASSIRON - PROTECTOR SOLAR FPS60 RAYON TONER ASSIRON	MEYTECH LTDA	52.014.623/0001-65
99		PROTECTOR SOLAR FPS 60 EM SPRAY: Proteção contra a ação nociva dos raios solares ultravioletas dos tipos UVA e UVB emitidos pelas radiações solares. Faixa de 30 cm.		UNIDADE	6	0	1	0	100	0	2	0	0	0	100	0	0	30	0	40	0	0	0	340	R\$ 40,00	Active FPS 60 / Gold Spray	SIP COMERCIAL LTDA	51.730.801/0001-04
100		REPELENTE DE INSETOS COM CARABINA: Repelente de insetos em aerosol, com 200 ml, destinado à proteção do corpo contra picadas de insetos e de mordidas, incluindo o tratamento de roupas, jias e acessórios. Produto termolábilmente tratado, com formulação contendo 21% de DEET, indicados para uso em adultos e crianças a partir de 6 meses. Propriedades de 8 horas de proteção, com sulfato polivinílico no spray preventivo, indicações para o spray absorção. Embalagem lacrada de 1 litro, com selado contendo data de validade, número de lote e nomeção do uso em português. Produto registrado junto à Anvisa.		UNIDADE	0	0	10	0	100	0	0	20	50	0	0	0	150	0	0	0	10	30	100	390	FRACASSADO	FRACASSADO	FRACASSADO	FRACASSADO
101		RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO FACE FACIAL EXTERNA: Respirador purificador de ar tipo face facial externa, moldado em silicone, com visor panorâmico em polycarbonato transparente, madeiras por ajuste com encaixe e parafusos metálicos. Compatível com filtros químicos, combinados e para partículas com encaixe tipo bônus. Possui válvulas de inalação e exalação, mantendo a interface com o usuário com quatro pontos de fixação. Utilizado com filtro H10 ou ultra H1000, 2000 e 3000, conforme necessidade de proteção (segundo a certificação). Referência: CA nº 7298. (Especificação apresentada no Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho.	CA 7298 OU COMPATVEL	UNIDADE	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	FRACASSADO	FRACASSADO	FRACASSADO	FRACASSADO
102		TELA DE PROTEÇÃO PARA TAPUME: Tela de proteção para tapume para instalação de áreas de obra. Confeccionada em material plástico resistente, com medidas de 2,40 m de altura por 10 m de comprimento, indicada para demarcação e segurança de pedestres em ambientes de construção civil, mantendo-se em áreas restritas. Cor: Branca para facilitar a visibilidade e prevenir acidentes. Fácil de instalar e remover. Ideal para uso temporário em áreas externas.		UNIDADE	0	50	0	0	0	50	3	0	5	4	0	0	20	0	0	0	20	0	10	342	R\$ 57,00	FRASIRON - TELA PARA TAPUME	T & I INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO LTDA	26.346.394/0001-27
103		TELA DE PROTEÇÃO PARA TAPUME: Tela de proteção para tapume para instalação de áreas de obra. Confeccionada em material plástico resistente, com medidas de 2,40 m de altura por 10 m de comprimento, indicada para demarcação e segurança de pedestres em ambientes de construção civil, mantendo-se em áreas restritas. Cor: Branca para facilitar a visibilidade e prevenir acidentes. Fácil de instalar e remover. Ideal para uso temporário em áreas externas.		UNIDADE	6	0	0	0	0	50	3	0	5	0	0	0	20	0	0	0	20	0	10	95	FRACASSADO	FRACASSADO	FRACASSADO	FRACASSADO
104		TENDA GABRIO 303: Tenda grande, confeccionada em 3x3 m, com sistema articulado de montagem rápida e prática. Feita em aço galvanizado com pintura eletrolítica de alta durabilidade. Colunas em aço inox 400 (Pintura 600) com encaixe em polycarbonato de vidro (PVC plastificado), oferecendo proteção contra raios UV A e UV B. Possui sistema Fast Lock para segurança no manuseio. Altura ajustável entre 2,70 m e 3 m de altura até a tope. Ideal para eventos, shows, festas e eventos.		UNIDADE	6	0	0	2	3	0	0	3	0	0	0	5	1	0	0	0	5	0	5	30	R\$ 275,00	YRUMI - GABRIO 303 COM ENCAIXE EM POLICARBONATO DE VIDRO	ACM Locação Ltda.	40.286.701/0001-31
105		TELA DE PROTEÇÃO PARA TAPUME: Tela de proteção para tapume para instalação de áreas de obra. Confeccionada em material plástico resistente, com medidas de 2,40 m de altura por 10 m de comprimento, indicada para demarcação e segurança de pedestres em ambientes de construção civil, mantendo-se em áreas restritas. Cor: Branca para facilitar a visibilidade e prevenir acidentes. Fácil de instalar e remover. Ideal para uso temporário em áreas externas.		UNIDADE	0	0	0	0	0	50	0	0	5	0	0	100	0	0	0	0	40	0	12	267	DESEERTO	DESEERTO	DESEERTO	DESEERTO
106		TELA DE PROTEÇÃO PARA TAPUME: Tela de proteção para tapume para instalação de áreas de obra. Confeccionada em material plástico resistente, com medidas de 2,40 m de altura por 10 m de comprimento, indicada para demarcação e segurança de pedestres em ambientes de construção civil, mantendo-se em áreas restritas. Cor: Branca para facilitar a visibilidade e prevenir acidentes. Fácil de instalar e remover. Ideal para uso temporário em áreas externas.		UNIDADE	0	0	0	0	0	50	0	0	5	0	0	100	0	0	0	0	40	0	12	267	DESEERTO	DESEERTO	DESEERTO	DESEERTO
107		TELA DE PROTEÇÃO PARA TAPUME: Tela de proteção para tapume para instalação de áreas de obra. Confeccionada em material plástico resistente, com medidas de 2,40 m de altura por 10 m de comprimento, indicada para demarcação e segurança de pedestres em ambientes de construção civil, mantendo-se em áreas restritas. Cor: Branca para facilitar a visibilidade e prevenir acidentes. Fácil de instalar e remover. Ideal para uso temporário em áreas externas.		UNIDADE	6	0	0	0	0	50	3	0	5	0	0	100	0	0	0	0	20	0	10	95	FRACASSADO	FRACASSADO	FRACASSADO	FRACASSADO
108		TELA DE PROTEÇÃO PARA TAPUME: Tela de proteção para tapume para instalação de áreas de obra. Confeccionada em material plástico resistente, com medidas de 2,40 m de altura por 10 m de comprimento, indicada para demarcação e segurança de pedestres em ambientes de construção civil, mantendo-se em áreas restritas. Cor: Branca para facilitar a visibilidade e prevenir acidentes. Fácil de instalar e remover. Ideal para uso temporário em áreas externas.		UNIDADE	6	0	0	0	0	50	3	0	5	0	0	100	0	0	0	0	20	0	10	95	FRACASSADO	FRACASSADO	FRACASSADO	FRACASSADO
109		TELA DE PROTEÇÃO PARA TAPUME: Tela de proteção para tapume para instalação de áreas de obra. Confeccionada em material plástico resistente, com medidas de 2,40 m de altura por 10 m de comprimento, indicada para demarcação e segurança de pedestres em ambientes de construção civil, mantendo-se em áreas restritas. Cor: Branca para facilitar a visibilidade e prevenir acidentes. Fácil de instalar e remover. Ideal para uso temporário em áreas externas.		UNIDADE	6	0	0	0	0	50	3	0	5	0	0	100	0	0	0	0	20	0	10	95	FRACASSADO	FRACASSADO	FRACASSADO	FRACASSADO
110		TELA DE PROTEÇÃO PARA TAPUME: Tela de proteção para tapume para instalação de áreas de obra. Confeccionada em material plástico resistente, com medidas de 2,40 m de altura por 10 m de comprimento, indicada para demarcação e segurança de pedestres em ambientes de construção civil, mantendo-se em áreas restritas. Cor: Branca para facilitar a visibilidade e prevenir acidentes. Fácil de instalar e remover. Ideal para uso temporário em áreas externas.		UNIDADE	6	0	0	0	0	50	3	0	5	0	0	100	0	0	0	0	20	0	10	95	FRACASSADO	FRACASSADO	FRACASSADO	FRACASSADO
111		TELA DE PROTEÇÃO PARA TAPUME: Tela de proteção para tapume para instalação de áreas de obra. Confeccionada em material plástico resistente, com medidas de 2,40 m de altura por 10 m de comprimento, indicada para demarcação e segurança de pedestres em ambientes de construção civil, mantendo-se em áreas restritas. Cor: Branca para facilitar a visibilidade e prevenir acidentes. Fácil de instalar e remover. Ideal para uso temporário em áreas externas.		UNIDADE	6	0	0	0	0	50	3	0	5	0	0	100	0	0	0	0	20	0	10	95	FRACASSADO	FRACASSADO	FRACASSADO	FRACASSADO
112		TELA DE PROTEÇÃO PARA TAPUME: Tela de proteção para tapume para instalação de áreas de obra. Confeccionada em material plástico resistente, com medidas de 2,40 m de altura por 10 m de comprimento, indicada para demarcação e segurança de pedestres em ambientes de construção civil, mantendo-se em áreas restritas. Cor: Branca para facilitar a visibilidade e prevenir acidentes. Fácil de instalar e remover. Ideal para uso temporário em áreas externas.		UNIDADE	6	0	0	0	0	50	3	0	5	0	0	100	0	0	0	0	20	0	10	95	FRACASSADO	FRACASSADO	FRACASSADO	FRACASSADO
113		TELA DE PROTEÇÃO PARA TAPUME: Tela de proteção para tapume para instalação de áreas de obra. Confeccionada em material plástico resistente, com medidas de 2,40 m de altura por 10 m de comprimento, indicada para demarcação e segurança de pedestres em ambientes de construção civil, mantendo-se em áreas restritas. Cor: Branca para facilitar a visibilidade e prevenir acidentes. Fácil de instalar e remover. Ideal para uso temporário em áreas externas.		UNIDADE	6	0	0	0	0	50	3	0	5	0	0	100	0	0	0	0	20	0	10	95	FRACASSADO	FRACASSADO	FRACASSADO	FRACASSADO
114		TELA DE PROTEÇÃO PARA TAPUME: Tela de proteção para tapume para instalação de áreas de obra. Confeccionada em material plástico resistente, com medidas de 2,40 m de altura por 10 m de comprimento, indicada para demarcação e segurança de pedestres em ambientes de construção civil, mantendo-se em áreas restritas. Cor: Branca para facilitar a visibilidade e prevenir acidentes. Fácil de instalar e remover. Ideal para uso temporário em áreas externas.		UNIDADE	6	0	0	0	0	50	3	0	5	0	0	100	0	0	0	0	20	0	10	95	FRACASSADO	FRACASSADO	FRACASSADO	FRACASSADO
115		TELA DE PROTEÇÃO PARA TAPUME: Tela de proteção para tapume para instalação de áreas de obra. Confeccionada em material plástico resistente, com medidas de 2,40 m de altura por 10 m de comprimento, indicada para demarcação e segurança de pedestres em ambientes de construção civil, mantendo-se em áreas restritas. Cor: Branca para facilitar a visibilidade e prevenir acidentes. Fácil de instalar e remover. Ideal para uso temporário em áreas externas.		UNIDADE	6	0	0	0	0	50	3	0	5	0	0	100	0	0	0	0	20	0	10	95	FRACASSADO	FRACASSADO	FRACASSADO	FRACASSADO
116		TELA DE PROTEÇÃO PARA TAPUME: Tela de proteção para tapume para instalação de áreas de obra. Confeccionada em material plástico resistente, com medidas de 2,40 m de altura por 10 m de comprimento, indicada para demarcação e segurança de pedestres em ambientes de construção civil, mantendo-se em áreas restritas. Cor: Branca para facilitar a visibilidade e prevenir acidentes. Fácil de instalar e remover. Ideal para uso temporário em áreas externas.		UNIDADE	6	0	0	0	0	50	3	0	5	0	0	100	0	0	0	0	20	0	10	95	FRACASSADO	FRACASSADO	FRACASSADO	FRACASSADO
117		TELA DE PROTEÇÃO PARA TAPUME: Tela de proteção para tapume para instalação de áreas de obra. Confeccionada em material plástico resistente, com medidas de 2,40 m de altura por 10 m de comprimento, indicada para demarcação e segurança de pedestres em ambientes de construção civil, mantendo-se em áreas restritas. Cor: Branca para facilitar a visibilidade e prevenir acidentes. Fácil de instalar e remover. Ideal para uso temporário em áreas externas.		UNIDADE	6	0	0	0	0	50	3	0	5	0	0	100	0	0	0	0	20	0	10	95	FRACASSADO	FRACASSADO	FRACASSADO	FRACASSADO
118		TELA DE PROTEÇÃO PARA TAPUME: Tela de proteção para tapume para instalação de áreas de obra. Confeccionada em material plástico resistente, com medidas de 2,40 m de altura por 10 m de comprimento, indicada para demarcação e segurança de pedestres em ambientes de construção civil, mantendo-se em áreas restritas. Cor: Branca para facilitar a visibilidade e prevenir acidentes. Fácil de instalar e remover. Ideal para uso temporário em áreas externas.		UNIDADE	6	0	0	0	0	50	3	0	5	0	0	100	0	0	0	0	20	0	10	95	FRACASSADO	FRACASSADO	FRACASSADO	FRACASSADO
119		TELA DE PROTEÇÃO PARA TAPUME: Tela de proteção para tapume para instalação de áreas de obra. Confeccionada em material plástico resistente, com medidas de 2,40 m de altura por 10 m de comprimento, indicada para demarcação e segurança de pedestres em ambientes de construção civil, mantendo-se em áreas restritas. Cor: Branca para facilitar a visibilidade e prevenir acidentes. Fácil de instalar e remover. Ideal para uso temporário em áreas externas.		UNIDADE	6	0	0	0	0	50	3	0	5	0	0	100	0	0	0	0	20	0	10	95	FRACASSADO	FRACASSADO	FRACASSADO	FRACASSADO
120		TELA DE PROTEÇÃO PARA TAPUME: Tela de proteção para tapume para instalação de áreas de obra. Confeccionada em material plástico resistente, com medidas de 2,40 m de altura por 10 m de comprimento, indicada para demarcação e segurança de pedestres em ambientes de construção civil, mantendo-se em áreas restritas. Cor: Branca para facilitar a visibilidade e prevenir acidentes. Fácil de instalar e remover. Ideal para uso temporário em áreas externas.		UNIDADE	6	0	0	0	0	50	3	0	5	0	0	100	0	0	0	0	20	0	10	95	FRACASSADO	FRACASSADO	FRACASSADO	FRACASSADO
121		TELA DE PROTEÇÃO PARA TAPUME: Tela de proteção para tapume para instalação de áreas de obra. Confeccionada em material plástico resistente, com medidas de 2,40 m de altura por 10 m de comprimento, indicada para demarcação e segurança de pedestres em ambientes de construção civil, mantendo-se em áreas restritas. Cor: Branca para facilitar a visibilidade e prevenir acidentes. Fácil de instalar e remover. Ideal para uso temporário em áreas externas.		UNIDADE	6	0	0	0	0	50	3	0	5	0	0	100	0	0	0	0	20	0	10	95	FRACASSADO	FRACASSADO	FRACASSADO	FRACASSADO
122		TELA DE PROTEÇÃO PARA TAPUME: Tela de proteção para tapume para instalação de áreas de obra. Confeccionada em material plástico resistente, com medidas de 2,40 m de altura por 10 m de comprimento, indicada para demarcação e segurança de pedestres em ambientes de construção civil, mantendo-se em áreas restritas. Cor: Branca para facilitar a visibilidade e prevenir acidentes. Fácil de instalar e remover. Ideal para uso temporário em áreas externas.		UNIDADE	6	0	0	0	0	50	3	0	5	0	0	100	0	0	0	0	20	0	10	95	FRACASSADO	FRACASSADO	FRACASSADO	FRACASSADO
123		TELA DE PROTEÇÃO PARA TAPUME: Tela de proteção para tapume para instalação de áreas de obra. Confeccionada em material plástico resistente, com medidas de 2,40 m de altura por 10 m de comprimento, indicada para demarcação e segurança de pedestres em ambientes de construção civil, mantendo-se em áreas restritas. Cor: Branca para facilitar a visibilidade e prevenir acidentes. Fácil de instalar e remover. Ideal para uso temporário em áreas externas.		UNIDADE	6																							

ITEM	DESCRIÇÃO	IMAGEM*	CA DE REFERÊNCIA	UNIDADE	ANOSRES	BRAS FIBRES	CSAB	GUARAN	IPANEMA	JAMBELICA	JEQIURI	LIMA DUARTE	MANHUMIRIM	MANTENA	POCRANE	PONTE NOVA	SAUL SOARES	SENADOR FIRMINO	SENHORA DE QUEIROZ	TOCANTINS	VERMELHO NOVO	VIÇOSA	TOTAL	VALOR UNIT	MARKA/MODELO	RAZÃO SOCIAL	CNPJ
109	TIPOE PARA RESGATE EM ESPAÇO + GUINCHO 30 m Tipo com altura de 2,20 m. Produzido em alumínio de alta resistência. Possui uma rodízio e três pontos de ancoragem. Possui sapatas em aço carbono com borracha antiderrapante para melhor fixação. Tipo confeccionado em alumínio e pintura Epoxi, todos reguláveis e sapatas antiderrapante, possui altura máxima de 2,25 m. Possui estrutura quadrado regulável e alta resistência. Acompanha o sistema regulador de 20 metros. Especificações técnicas: Tipo modelo N3 padrão para trabalhos em espaços confinados com pernas confeccionadas em perfil estrutural de alumínio quadrado regulável. Possui com 18 pontos para regulação de altura. Regulagem máxima de altura 2,15 m Regulagem mínima de altura 1,50 m Diâmetro de entrada de espaço confinado 0,95 x 1,60 m Junção do topo em Aço Carbono SAE 1020 de alta resistência e três pontos de ancoragem adicionais para a fixação de dispositivos auxiliares. Sapatas em Aço Carbono SAE 1020, com base de borracha antiderrapante, e fixação para a passagem da corrente de travessamento de segurança entre elas. Sapatas e pernas superiores com pintura epoxi sobre superfície anodizada. Pernas inferiores com superfície anodizada. Carga total da Força estática: 12 kN. Carga total da Força de ruptura: 3,30N.			UNIDADE	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	R\$ 5.489,07	CP - CP	NEW PARTS COMMERCIAL LTDA	05.053.751/0001-93
110	UNIFORME ELETROSCUTA NÍVEL RISCO III e 2 IIII COM PROTEÇÃO PARA ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO CAMISA: Tecido FR 100% Algodão Petardante e Chamas K60c/yel (200g./m ²). Com faixas reflexivas retardantes e chamas Jactichamê; Fechamento frontal em botões com vitex; Mangas longas com fechamento em botão no punho; Gola tipo esporte (Italian), decorada até em cima; Botão superior esquerdo em 12 cm de largura e 14 cm de altura, apresenta Tampa; Fechamento com vitex e dióxido para costura; Costuras reforçadas tipo trança nos pontos vulneráveis; ATPV 30,0cal/cm ² . Com C.A. (Certificado de Aprovação da Ministério do Trabalho - MTE); Costura reforçada com linha retardante e chama 100% mais resistente. CACV: Tecido FR 100% algodão retardante e chama K60c/yel (200g./m ²). Com faixas reflexivas retardantes e chamas Jactichamê; Meio abotoar no cto. passante para cinto, pelo atrás; Fechamento em botões com vitex; Dito botões frontais; Dito botões transtest. ATPV 30,0cal/cm ² . Com C.A. (Certificado de Aprovação da Ministério do Trabalho - MTE); Costura reforçada em pontos vulneráveis com linha retardante e chama 100% mais resistente. Cor: Azul.		CA RIZZO (semita) e CA RIZZO (seita) OU COMPATÍVEIS	UNIDADE	4	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	10	0	0	0	1	0	0	21	R\$ 310,00	Ofício Uniformes - Ofício Uniformes	ABRIL UNIFORMES & SERVICOS LTDA	05.563.842/0001-05

ATA DE LOTES DESERTOS

PREGÃO Nº. **000016/2026**
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. **000031/2026**

Lote	Descrição
5	Lote 5
6	Lote 6
18	Lote 18
26	Lote 26
30	Lote 30
31	Lote 31
32	Lote 32
42	Lote 42
45	Lote 45
49	Lote 49
50	Lote 50
51	Lote 51
73	Lote 73
87	Lote 87
96	Lote 96
105	Lote 105

Homologação Parcial: 0 de 85 lote(s).

Documento gerado em Viçosa, 15 de Julho de 2026.

ALICE SOUZA RODRIGUES - Pregoeiro(a)

ATA DE LOTES FRACASSADOS

PREGÃO Nº. **000016/2026**
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. **000031/2026**

Lote	Descrição	Justificativa	Propostas	Lance Negociação
1	Lote 1		1	-
4	Lote 4		1	-
7	Lote 7		1	-
9	Lote 9		1	-
12	Lote 12		1	-
23	Lote 23		1	-
24	Lote 24		1	-
33	Lote 33		1	-
37	Lote 37	Outros	1	-
38	Lote 38		2	-
43	Lote 43		2	-
53	Lote 53		1	-
61	Lote 61		1	-
70	Lote 70		1	-
74	Lote 74		2	-
75	Lote 75		1	-
76	Lote 76		1	-
78	Lote 78		1	-
81	Lote 81		1	-
83	Lote 83		1	-
93	Lote 93		1	-
100	Lote 100		2	-
101	Lote 101		1	-
103	Lote 103		1	-
106	Lote 106		2	-

Homologação Parcial: 0 de 85 lote(s).

Documento gerado em 15 de Julho de 2026.

ALICE SOUZA RODRIGUES - Pregoeiro(a)